

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

UNIPOLARI  
SINGLE CORE CABLES

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V



## NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38701 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V - AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C -



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38701
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38731
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37465
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37476
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38061
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38074
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38087
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38100
AWG06	1x16	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38112
AWG04	1x25	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38122
AWG02	1x35	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	10,9	406	-	100	✓	38128
AWG01	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	12,9	580	-	-	✓	38134
AWG1/0	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	13,9	615	-	-	✓	38724
AWG2/0	1x70	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	15	780	-	-	✓	38142
AWG3/0	1x95	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	16,2	1.055	-	-	✓	38149
250KMIL	1x150	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	20,2	1.425	-	-	✓	38698

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38702 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38702
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38714
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37466
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37477
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38062
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38075
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38088
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38101
AWG06	1x16	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38113
AWG04	1x25	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38123
AWG02	1x35	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	10,9	406	-	100	✓	38129
AWG01	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	12,9	580	-	-	✓	38135
AWG1/0	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	13,9	615	-	-	✓	38725
AWG2/0	1x70	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	15	780	-	-	✓	38143
AWG3/0	1x95	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	16,2	1.055	-	-	✓	38150
AWG4/0	1x120	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	17,9	1.175	-	-	✓	38154
250KCMIL	1x150	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	20,2	1.425	-	-	✓	38156
350KCMIL	1x185	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	22,4	1.735	-	-	✓	38157
450KCMIL	1x240	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	24,3	2.310	-	-	✓	38158
550KCMIL	1x300	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	27,1	2.950	-	-	✓	38159

# UNIPOLARI

## SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38709 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	38709
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	-	X	38721
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37473
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37484
AWG14	1x2,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38069
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	-	X	38082
AWG08	1x10	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38108
AWG06	1x16	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38120
AWG01	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	12,9	580	-	-	✓	38140
AWG1/0	1x50	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	13,9	615	-	-	✓	38726
AWG2/0	1x70	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	15	780	-	-	✓	38146
AWG3/0	1x95	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	16,2	1.055	-	-	✓	38151
AWG4/0	1x120	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	17,9	1.175	-	-	✓	38155

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38703 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38703
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38715
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37467
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37478
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38063
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38076
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38089
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38102
AWG06	1x16	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38114
AWG04	1x25	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38124

# UNIPOLARI

## SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38704 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38704
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38716
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37468
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37479
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38064
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38077
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38090
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38103
AWG06	1x16	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38115
AWG04	1x25	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38125

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38707 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	38707
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	-	X	38719
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37471
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37482
AWG14	1x2,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38067
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38080
AWG10	1x6	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	-	X	38093
AWG08	1x10	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38106
AWG06	1x16	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	8	187	-	100	X	38118
AWG04	1x25	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38126

# UNIPOLARI

## SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38705 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38705
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38717
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37469
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37480
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38065
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38078
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38091
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38104
AWG04	1X25	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	9,2	291	-	100	✓	38121

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38706 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	38706
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	-	X	38718
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37470
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37481
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38066
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	-	X	38079
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	-	X	38092
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38105



# UNIPOLARI

## SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38708 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	38708
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	-	X	38720
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37472
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37483
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38068
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	-	X	38081
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	-	X	38094
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38107

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38710 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	38710
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37474
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37485
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38070
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38083
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38096
AWG08	1x10	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38109

# UNIPOLARI

## SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 39257 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - CE



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	-	X	39257
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	-	X	39258
AWG16	1x1,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	39260
AWG14	1x2,5	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	39261
AWG12	1x4	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	39262
AWG10	1x6	MTW/H07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	39263

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR

## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38712 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 20 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x0,5 mm<sup>2</sup> H05V2-K IEMMEQU <HAR> 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG20	1x0,5	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,6	12	1220	100	X	38712
AWG19	1x0,75	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,8	15	915	100	X	38723
AWG18	1x1	MTW/H05V2-K Style 10269/1015	2,9	18	915	100	X	37475
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37487
AWG14	1x2,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38072
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38085
AWG10	1x6	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38097
AWG08	1x10	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38111

## UNIPOLARI SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38693 - TE.CO. E471678-Fxx (UL) 16 AWG MTW 90°C 600V -  AWM 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x1,5 mm<sup>2</sup> 07V2-K 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	38693
AWG14	1x2,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38073
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38694
AWG10	1x6	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38728
AWG08	1x10	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	6,3	119	-	100	X	38729

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging

# UL LISTED TYPE MTW - HAR


## AWM STYLE 10269 - 1015 - CSA - TEW

CAVO PER INSTALLAZIONE FISSA  
CABLE FOR STATIC INSTALLATION

UL LISTED: 90°C - 600V  
UL RECOGNIZED / CSA: 105°C - 1000V

### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 37486 - TE.CO. E471678 Fxx (UL) 16 AWG MTW 90°C 600V -  AWM STYLE 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM STYLE 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x1,5 mm<sup>2</sup> 07V2-K 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	100	X	37486
AWG14	1x2,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,6	34	610	100	X	38071
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	100	X	38084
AWG10	1x6	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	100	X	38099

## UNIPOLARI SINGLE CORE CABLES



### NON SCHERMATI / UNSHIELDED

P/N 38697- TE.CO. E471678 Fxx (UL) 16 AWG MTW 90°C 600V -  AWM STYLE 10269 105°C 1000V VW-1 or AWM STYLE 1015 105°C 600V VW-1  
AWM I A/B 105°C 1000V FT1 - TE.CO. 1x1,5 mm<sup>2</sup> 07V2-K 90°C - 



Sezione/ Section AWG	Sezione/ Section mm <sup>2</sup>	Omologazioni/Approvals	Øe Diameter	Peso/Weight (Kg/Km)	B Conf./Pack. (mts)	M Conf./Pack. (mts)	T Al taglio Cut to size	Codice/Code TECO
AWG16	1x1,5	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	3,2	23	915	-	X	38697
AWG12	1x4	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,1	48	305	-	X	38086
AWG10	1x6	MTW/-07V2-K Style 10269/1015	4,7	67	305	-	X	38098

In fase d'ordine aggiungere al codice Te.Co. il suffisso B/M/T relativo al confezionamento scelto  
When ordering, add the appropriate suffix B/M/T to Te.Co. code depending on the chosen packaging