

Sommario configurazione

| Codice prodotto | Descrizione Codice d'ordine | Quantità | Unità |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-------|
| 52017196 | Cerabar S PMC71 PMC71-AAA1HBGAAAU | 1 | ST |

Dettagli

Valore campo inferiore -99.999.999

Valore campo superiore 99.999.999

Visualizza 0%

Visualizza 100%

Display-unita

| | | | |
|-----|---|----|---|
| 010 | Approvazione: | A | Area sicura |
| 020 | Uscita, controllo: | A | 4-20mA HART; esterno + LCD |
| 030 | Custodia; coperchio ingresso cavi | A | T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; M20 pressacavo, T14 = coperchio laterale (Ex d > M20 filetto) |
| 040 | Campo sensore; sovrappressione massima: | 1H | 1bar/100kPa/15psi relativo; 10bar/1MPa/150psi |
| 050 | Calibrazione; unita': | B | **personalizzato; vedere informazioni aggiuntive |
| 070 | Attacco al processo: | GA | Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L |
| 080 | Guarnizione: | A | FKM |
| 100 | Opzioni aggiuntive 1: | A | Non previsto |
| 110 | Opzioni aggiuntive 2: | U | Staffa di montaggio, da parete/palina, 316L |