

# Sommario configurazione

Codice prodotto	Descrizione Codice d'ordine	Quantità	Unità
50102357	Promag 10W50, DN50 2" 10W50-UA0A1AA0B4AA	1	ST

## Dettagli

Lingua	Inglese	
Assegnazione linea 1	Portata volumetrica	
Assegnazione linea 2	Totalizzatore 1	
Assegnazione uscita corrente 1	Portata volumetrica	
Campo corrente 1	4-20 mA HART NAMUR	
Valore 20 mA 1		300 dm <sup>3</sup> /min
Costante tempo		1 s
Assegnazione impulso 1	Portata volumetrica	
Valore impulso		2,5 dm <sup>3</sup>
Ampiezza impulso		100 ms
Segnale uscita impulsi 1	Passivo - negativo	
Failsafe mode current/pulse output	valore min	
Assegnazione totalizzatore 1	Portata volumetrica	
Unità totalizzatore 1	dm <sup>3</sup>	

010	Rivestimento:	U	Polyurethane
020	Attacco al processo:	A	PN40, St37-2/FE 410W B, flangia EN1092-1 (DIN2501)
030	Elettrodi:	0	1.4435/316L
040	Taratura:	A	0.5%
050	Test aggiuntivi:	1	senza
060	Approvazione:	A	area sicura
070	Custodia:	A	compatta Alu, IP67 NEMA4X
080	Cavo per versione separata:	0	non prevista
090	Ingresso cavo:	B	filetto NPT 1/2
100	Alimentazione; display:	4	85-250VAC; 2-linee, pulsanti
110	Configurazione; funzione software:	A	impostazione in fabbrica; versione base
120	Uscita:	A	4-20mA HART + impulso passivo