


combinazione di unità di manutenzione MSB6

Codice prodotto: 531030

☆ Core product range

Per montaggio in batteria, con filettatura G.

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Serie	MS
Tipo di azionamento	Elettrico Manuale Pneumatico
Dispositivo antimanomissione	Manopola con serratura incorporata
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	0,01 ... 40 µm
Costruzione	Modulo di derivazione Filtro a carbone attivo Riduttore di pressione proporzionale con manometro Valvola di inserimento progressivo e di scarico Valvola di inserimento progressivo Sensore di portata Valvola di inserimento Filtro in fibra Filtro-riduttore con manometro Filtro-riduttore senza manometro Essiccatore a membrana Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo Separatore d'acqua Riduttore di pressione a regolazione elettrica Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con compensazione pressione a monte Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica Integrata (tazza metallica)
Indicatore di pressione differenziale	Indicatore ottico Con sensore di pressione
Indicazione della pressione	Con sensore di pressione Con manometro
Pressione d'esercizio	1,5 ... 20 bar
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.700 ... 4.800 l/min
Valori caratteristici bobina	110 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 3 VA, potenza di mantenimento 2,4 VA 230 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 3 VA, potenza di mantenimento 2,4 VA 24 V cc: 1,5 W

Caratteristica	Valore
	24 V cc: 1,8 W
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX) Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
ATEX categoria gas	II 2G II 3G
ATEX categoria polvere	II 2D II 3D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex h IIC T6 Gb X Ex nA IIC T4 X Gc
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex h IIIC T60°C Db X Ex tc IIIC T105°C X Dc IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Fissaggio	Con accessori
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	PC