

SENTRON, portafusibile, Classe CC, a 1 polo, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class CC
Tensione di alimentazione	
corrente di impiego / con AC / valore nominale	30 A
tensione di impiego	600 V
• con AC / valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	85 mm
larghezza	18 mm
profondità	65 mm
peso netto	52 g
Certificati	

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA



UL



UR



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7513-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7513-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7513-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





