



— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, max.	0,75 mm <sup>2</sup>

#### Sezione del conduttore secondo AWG

— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, max.	19
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, max.	19
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, max.	19

#### Lavorazione dell'estremità del conduttore

— Lunghezza di spelatura dei conduttori, min.	6 mm
— Lunghezza di spelatura dei conduttori, max.	6 mm
— Puntalino secondo DIN 46228 senza boccola in plastica	Forma A, lunghezza da 5 mm a 7 mm
— Puntalino secondo DIN 46228 con boccola in plastica	Forma E, lunghezza fino a 6 mm

#### Montaggio

— Utensile	Cacciavite. forma costruttiva conica, 3 ... 3,5 mm
— Coppia di serraggio, min.	0,4 N·m
— Coppia di serraggio, max.	0,7 N·m

#### Dimensioni

Larghezza	21,6 mm
Altezza	125 mm
Profondità	40,9 mm

#### Pesi

Peso, ca.	137 g
-----------	-------

Ultima modifica:

10/12/2020