

Scheda tecnica SIMOTICS M-1PH8

Data sheet for SIMOTICS M-1PH8




Figura simile
Figure similar

N° d'articolo : 1PH8163-1JD12-2BA1

Article No. :

N. d'ordine del cliente :

Client order no. :

N. d'ordine Siemens :

Order no. :

N. di offerta :

Offer no. :

Annotazione :

Remarks :

N. di item :

Item no. :

N. di commessa :

Consignment no. :

Progetto :

Project :

Dati di progettazione Engineering data

		P_N [kW]	M_N [Nm]	I_N [A]	U_N [V]	f_N [Hz]	n_N [giri/mi]	M_{max} [Nm]	I_{max} [A]	n_{max} [giri/mi]	M_0 [Nm]	I_0 [A]	η	$\cos \phi$	$I\mu$ [A]
Y	ALM 400V	25,0	208,0	55,0	343	39,2	1.150	600	151,0		243,0	60	0,915	0,88	17,5
	BLM/SLM 400V	22,0	210,0	55,0	300	34,2	1.000	600	151,0		243,0	60	0,909	0,89	17,3
	ALM/BLM/SLM 480V	28,0	198,0	52,0	400	45,8	1.350	600	151,0		243,0	60	0,924	0,88	17,7

Dati meccanici Mechanical data

Tipo di motore Motor type	Motore asincrono con rotore a gabbia Squirrel cage asynchronous motor
Altezza d'asse Shaft height	160
Raffreddamento Cooling	Ventilazione assistita NDE -> DE Forced ventilation NDE -> DE
Grado di vibrazione Vibration severity grade	R/A R/A
Precisione dell'albero e della flangia Shaft and flange accuracy	R R
Grado di protezione Degree of protection	IP55
Forma costruttiva secondo Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1, IM V3) IM B5 (IM V1, IM V3)
Sorveglianza della temperatura Temperature monitoring	Sensore di temperatura KTY84 nell'avvolgimento statorico KTY84 temperature sensor in the stator winding
Colore Color	Standard (Grigio antracite RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Esecuzione del cuscinetto Type of the bearing	Standard con cuscinetti fissi Standard with fixed bearing
Estemità albero Shaft extension	Chiavetta con equilibratura con mezza chiavetta Feather key with half key balancing
Sistema encoder Encoder system	Encoder incrementale HTL 2048 S/R (encoder HTL 2048S/R) Incremental encoder HTL 2048 S/R, max. encoder speed = 4600 rpm

Costanti fisiche Physical constants

Costante di tempo termica Thermal time constant	35 min
Momento d'inerzia Moment of inertia	0,216 kgm ²
Peso (approssimativo) Weight (approx.)	196 kg

Collegamento Connection

Numero delle connessioni elettriche Type of electrical connection	Cassetta di connessione Terminal box
Posizione del collegamento Position of the connection	NDE in alto NDE top
Collegamento di potenza Power connection	destra right
Collegamento del segnale Signal connection	DE DE
Designazione della scatola della morsettiera Terminal box designation	gk863

Dati di raffreddamento e livello di pressione acustica Cooling data and sound pressure level

Quantità d'aria, min Airflow, min.	0,16 m ³ /s
Livello di pressione acustica LpA (1m) motore + funzionamento del ventilatore esterno 50 Hz carico nominale, tolleranza + 3dB Sound pressure level LpA(1m) motor + external fan operation 50 HZ rated load, tolerance + 3dB	73 dB ¹⁾
Uscita dell'aria Air discharge	assiale axial
Caduta di pressione Pressure drop	200 Pa

¹⁾a frequenza nominale 4 kHz e numero di giri fino a 5000 1/min
at a rated frequency of 4 kHz and a speed range of up to 5000 rpm