

Price : 348,33 EUR



Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome del prodotto	ClimaSys CV
Tipo di prodotto o componente	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 838 m ³ /h a 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 803 m ³ /h a 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	207...244 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 336 mm
Larghezza	Esterno: 316 mm
Profondità	Esterno: 162 mm
Dimensioni foro	291 x 291 mm
Peso netto prodotto	4,1 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente operativa	-15...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	170 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Morsettiera

Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio
Condizioni d'impiego	La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro Pulire e sostituire il filtro regolarmente L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	4,562 kg
Altezza imballo 1	23 cm
Larghezza imballo 1	32 cm
Lunghezza imballo 1	34,5 cm
Tipo unità imballo 2	S04
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	5,199 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	40 cm
Lunghezza imballo 2	60 cm

Offer Sustainability

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------