



Price : 1.506,90 EUR



### Presentazione

Nome del prodotto	UA
Tipo di prodotto o componente	Unità di controllo

### Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione nominale [Us]	220...240 V CA a 50/60 Hz
Modalità di azionamento	Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento automatico Funzionamento forzato su fonte normale
Dispositivo interbloccato	Masterpact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Modalità di selezione	Interruttore su R Interruttore su N
Esercitazione genset	Controllo di avvio Arresto ritardato regolabile
Funzione di prova	Premendo il pulsante test sul fronte del controllore
Funzione complementare	Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase) Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia) Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso
Segnalazione locale	Attivazione guasto On Off
Tipo d'ingresso	Contacts customer voluntary order to transfer to source R
Tipo uscita	Contacts customer: indication of operation in automatic or stop mode
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V

## Ambiente

Norme di riferimento	IEC 947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 connectors: conforming to EN 60529 IP40 front: conforming to EN 60529 IP30 side: conforming to EN 60529
Grado di protezione IK	Front: IK07 conforming to EN 50102

## Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,586 kg
Altezza imballo 1	15,5 cm
Larghezza imballo 1	16 cm
Lunghezza imballo 1	18 cm
Tipo unità imballo 2	S04
Numero unità imballo 2	6
Peso imballo 2	10,697 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	40 cm
Lunghezza imballo 2	60 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------