



## Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 4 pin
Materiale collare	Plastica
LED di stato	2 LED PNP
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm <sup>2</sup> / capacità di serraggio 3...6 mm

## Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,02 kg

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente operativa	-40...85 °C

## Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	28 g
Altezza imballo 1	3,2 cm
Larghezza imballo 1	10,1 cm
Lunghezza imballo 1	12,2 cm

Tipo unità imballo 2	S02
Numero unità imballo 2	50
Peso imballo 2	1,812 kg
Altezza imballo 2	15 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

### Offer Sustainability

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------