

Price : 209,80 EUR



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome del prodotto	ClimaSys CR
Tipo di prodotto o componente	Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore
Compatibilità gamma	Prisma P Prisma G
Intervallo potenza	250 W
Tensione di ingresso	230 V AC 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Posizione di funzionamento	Verticale
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	VDE UL
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	200 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	100 mm
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Supporto per montaggio	Guida DIN 35 mm

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,107 kg
Altezza imballo 1	9,1 cm
Larghezza imballo 1	11,8 cm
Lunghezza imballo 1	21,2 cm

Tipo unità imballo 2	CAR
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	988 g
Altezza imballo 2	10 cm
Larghezza imballo 2	10 cm
Lunghezza imballo 2	19 cm
Tipo unità imballo 3	BB1
Numero unità imballo 3	6
Peso imballo 3	7,7 kg
Altezza imballo 3	16 cm
Larghezza imballo 3	33 cm
Lunghezza imballo 3	48,5 cm

Offer Sustainability

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------