



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Utilizzo generico
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Nome del sensore	XS1
Forma del sensore	Cilindrico M8
Dimensioni	50 mm
Tipo di corpo	Fisso
Materiale cassetta	Acciaio inossidabile
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	2 fili
Distanza di rilevamento nominale	1 mm
Funzione uscita digitale	1 NO
Collegamento elettrico	Cable
Lunghezza cavo	2 m
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...210 V CC 24...240 V CA
Capacità di commutazione in mA	5...100 mA
Grado di protezione IP	IP67

Caratteristiche tecniche

Filetto ISO	M8 x 1
Superficie di rilevamento	Frontale
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale	Acciaio inox
Materiale parte frontale	PPS

Tipo di circuito uscita	CA/CC
Composizione cavi	2 x 0,11 mm ²
Materiale isolamento fili	PvR
Frequenza di commutazione	<= 25 Hz CA <= 3000 Hz CC
Simbologia	CE
Altezza	8 mm
Lunghezza	50 mm
Peso prodotto	0,035 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA CCC UL
Temperatura ambiente operativa	-25...80 °C

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	42 g
Altezza imballo 1	2,1 cm
Larghezza imballo 1	9,7 cm
Lunghezza imballo 1	15,3 cm
Tipo unità imballo 2	BAG
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	60 g
Altezza imballo 2	2 cm
Larghezza imballo 2	20 cm
Lunghezza imballo 2	15 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	44
Peso imballo 3	2,281 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------