comando bimanuale
ZSB-1/8-B

Codice prodotto: 576656



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Tipo di azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzione di sicurezza	Funzionamento bimanuale
Performance Level (PL)	Funzionamento bimanuale / cat. 1, PLc
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Portata nominale normale	50 l/min
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva macchine CE
Certificato ente preposto	IFA 1201046
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	420 g
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina A scelta:
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata