

# tubo in plastica

## PFAN-6X1-NT

Codice prodotto: 197062

FESTO

Omologato per l'industria alimentare, per temperature fino a 150 °C.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	50 mm
Diametro interno	4 mm
Raggio min. di curvatura	12 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 16 bar
Omologazione	TÜV
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Prova antincendio materiale	UL94 V-0
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale Vedi dichiarazione di conformità
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,034 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm
Colore	Neutro
Durezza Shore	D 60 +5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PFA