Sensore di finecorsa
SME-10-SL-LED-24

Codice prodotto: 173212



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Codice corto	SME
Progettazione	Per scanalatura a C
Conforme allo standard	EN 60947-5-2
Simbolo	00991619
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Nota sui materiali	Senza rame / PTFE
Principio di misura	Reed magnetico
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Uscita di commutazione	A contatto, bipolare
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Riproducibilità del valore di commutazione	+/-0,1 mm
Tempo di accensione	≤0.6 ms
Tempo di spegnimento	≤0.05 ms
Frequenza massima di commutazione	500 Hz
Max. corrente di uscita	100 mA
Capacità massima di commutazione DC	1 W
Caduta di tensione	0 V
Corrente nominale di corto circuito	no
Sicurezza contro i sovraccarichi	Non disponibile
Intervallo della tensione d'esercizio AC	12 V ... 27 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC	12 V ... 27 V
Protezione da inversione di polarità	no
Collegamento elettrico	A 3 poli Cavo con connettore maschio M8x1
Orientamento della connessione di uscita	In linea
Lunghezza del cavo	0.3 m
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a C Inseribile nella guida in direzione della lunghezza
Coppia di serraggio	0.1 Nm
Peso prodotto	5 g
Materiale corpo	Ottone PPS TPE-U(PU) Acciaio inossidabile ad alta lega Ottone nichelato

Caratteristica	Valore
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Tensione di isolamento	50 V
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Grado di inquinamento	3