


# Pressostato PEV-1/4-B-OD

Codice prodotto: 175250

FESTO



## Foglio dati



Caratteristica	Valore
Codice corto	PEV
Conforme allo standard	EN 60947-5-1
Simbolo	00991471
Approvazione	CCC
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Protezione antideflagrante	Le informazioni contenute nel certificato devono essere rispettate. Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Variabile misurata	Pressione relativa
Metodo di misurazione	Trasduttore di pressione pneumatico/elettrico
Pressione d'esercizio	0.1 MPa ... 1.2 MPa
Pressione di lavoro	1 bar ... 12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Temperatura del fluido	-20 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Funzione elemento di commutazione	Interruttore di commutazione
Frequenza massima di commutazione	3 Hz
Max. tensione di uscita di commutazione AC	250 V
Max. tensione di uscita di commutazione DC	125 V
Max. corrente di uscita	5000 mA
Corrente minima per il carico	1 mA a 24 V 10 mA a 10 V 100 mA a 5 V
Categoria di utilizzazione - carico induttivo	AC-14 DC-13
Categoria di utilizzazione - carico resistivo	AC-12 DC-12
Collegamento elettrico	Tipo A Connettori maschio Secondo DIN 43650 Progettazione quadrata
Tipo di montaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Opzionale

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Attacco pneumatico	G1/4
Peso prodotto	194 g
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale contatto interruttore	Argento
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Valore di soglia del campo di impostazione	1 bar ... 12 bar
Grado di protezione	IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione