Cavo motore
NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6

Codice prodotto: 1450835



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Codice corto	NEBM
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	15
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	10
Collegamento elettrico 1, schema di collegamento	00995640
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	6
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	6
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V ... 72 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Lunghezza del cavo	2.5 m
Caratteristiche cavo	Adatto per catene portacavi
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	≥80 mm
Diametro cavo	8 mm
Struttura del cavo	6 x 0,75 mm² Schermato
Sezione nominale conduttore	0.75 mm²
Estremità dei fili	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C ... 80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale della guaina isolante	PP