

DATI ELETTRICI / MECCANICI

MODELLO		25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	
Corsa elettrica utile (C.E.U.) +1 / -0	mm	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	
Corsa elettrica teorica (C.E.T.) ± 1	mm	C.E.U. +1										
Resistenza (sulla C.E.T.)	kΩ	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
Linearità indipendente (entro la C.E.U.)	± %	0,2	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Dissipazione a 40°C (0W a 120°C)	W	0,8	1,6	2,6	3							
Tensione massima applicabile	V	20	40	60								
Corsa meccanica (C.M.)	mm	C.E.U. +5										
Lunghezza custodia (A)	mod. PZ34 - S	mm	83,5	108,5	133,5	158,5	183,5	208,5	233,5	258,5	308,5	358,5
	mod. PZ34 - A	mm	110	135	160	185	210	235	260	285	335	385
	mod. PZ34 - F	mm	83,5	108,5	133,5	158,5	183,5	208,5	233,5	258,5	308,5	358,5
Interasse staffe consigliato (B)	mm	47	72	97	122	147	172	197	222	272	322	
Interasse minimo fra snodi (C)	mm	163	188	213	238	263	288	313	338	388	438	
Peso	mod. PZ34 - S	g	90	105	130	160	175	190	205	215	245	275
	mod. PZ34 - A	g	110	125	150	180	195	210	225	235	260	285
	mod. PZ34 - F	g	100	115	140	170	185	200	215	225	255	280

CONNESSIONI ELETTRICHE

uscita cavo

- blu
- giallo
- marrone

Lato connessioni

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Rispettare le connessioni elettriche indicate (non utilizzare il trasduttore come una resistenza variabile)
- Effettuare la calibrazione del trasduttore avendo cura di regolare la corsa in modo che l'uscita non scenda sotto l'1% o salga oltre il 99% del valore della tensione di alimentazione.

SIGLA DI ORDINAZIONE

Trasduttore di posizione **PZ34** □ □ □ 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0

Montaggio su staffe	S	Colore teste in plastica (verde)	0
Montaggio su snodi autoallineanti	A	Colore teste in plastica (nero)	N
Montaggio su flangia	F	Lunghezza cavo 1 mt	0
Modello		Lunghezza cavo 2 mt	2
		Lunghezza cavo 3 mt	3
		Altre lunghezze a richiesta
		Nessun certificato allegato	0
		Curva di linearità da allegare	L

Es.: **PZ34 - F - 125**
Trasduttore di posizione modello PZ34, montaggio su flangia, corsa elettrica utile (C.E.U.) 125mm.

ACCESSORI

	Codice
Staffa di fissaggio PZ34-S (2 pz inclusi nella confezione)	STA075

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno