Scheda prodotto
Caratteristiche

03006

Prisma - Sistema G - Guida per apparecchi modulari - Larg. = 750 mm

Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma G
Tipo di prodotto o componente	Guida
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di guida	Modulare
Dispositivo installato	Multi 9 : fisso dispositivo modulare Acti 9 : fisso dispositivo modulare Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9 : fisso NG125 con protezione differenziale Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti 9 : fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti 9 : fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva
Descrizione poli	12x 2P : fisso : NG125 6x 2P : fisso : NG125 8x 3P : fisso : NG125 4x 3P : fisso : NG125 6x 4P : fisso : NG125 3x 4P : fisso : NG125 24x 1P : fisso : iC120 4x 3P : fisso : INS40 verticale installazione 4x 3P : fisso : INS63 verticale installazione 4x 3P : fisso : INS100 verticale installazione 4x 3P : fisso : INS125 verticale installazione 4x 3P : fisso : INS160 verticale installazione 6x 4P : fisso : iC120 3x 4P : fisso : iC120 4x 4P : fisso : INS40 verticale installazione 4x 4P : fisso : INS63 verticale installazione 4x 4P : fisso : INS100 verticale installazione 4x 4P : fisso : INS125 verticale installazione 4x 4P : fisso : INS160 verticale installazione 12x 2P : fisso : iC120 8x 3P : fisso : iC120 5x 2P : fisso : iC120 3x 3P : fisso : iC120

Complementare

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 4 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 4 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 4 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 4 module(s) : INS40 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

	4 module(s) : INS63 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 4 module(s) : modular device , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure 5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
Passi 9 mm	72
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	35 mm
Larghezza	662 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Colore	Grigio
Spessore	1,5 mm

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio