



### Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma G
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	<p>Easypact : fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1x 3P : fisso : NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : NSX630 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : EZC400 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : EZC630 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : CVS400 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : CVS630 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INS320...400 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INS500...630 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : NSX630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : EZC400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : EZC630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : CVS400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : CVS630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INS320...400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INS500...630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione</p>

### Complementare

Descrizione contenitore

Cassetta autoportante - larghezza 850 mm  
Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm





shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top of enclosure)  
6 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from bottom of enclosure)

Condizioni d'uso	Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
Altezza	250 mm
Larghezza	600 mm
Peso prodotto	2,24 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

## Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio