



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma G
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di prodotto o componente	Piastra frontale
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di piastra frontale	Modulare
Dispositivo installato	Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A

Complementare

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passi 9 mm	72
Numero di moduli 18 mm per fila	36
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Materiale contenitore	Pannello frontale : lamiera d'acciaio verniciata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	150 mm
Larghezza	850 mm
Peso prodotto	0,88 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

grado di protezione IK	IK07 conforme a EN/IEC 62262
------------------------	------------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio