



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P Prisma G Pack 160
Tipo di prodotto o componente	Piastra frontale
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di piastra frontale	Trasparente
Dispositivo installato	TeSys : fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione TeSys : fisso TeSys U - orizzontale installazione Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM3000
Descrizione poli	9x 3P : guida modulare supporto : TeSys U orizzontale installazione 9x 3P : guida modulare supporto : GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione
Posizione di funzionamento	Orizzontale

Complementare

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	200 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,98 kg
Materiale	Vetro
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

grado di protezione IK	IK07 conforme a EN/IEC 62262
------------------------	------------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio