



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Guida
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di guida	Modulare Regolabile
Dispositivo installato	TeSys : fisso GV3 Altistart : ATS01N Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fisso GV2L TeSys : fisso GV2P Compact : fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys : fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione TeSys : fisso TeSys U - orizzontale installazione TeSys : fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione Powerlogic : PM5500 Compact : fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Powerlogic : iEM3000 PowerLogic : PM5563RD Powerlogic : PM3000 Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact : fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	9x 3P : fisso : GV2L 9x 3P : fisso : GV2P 1x 3P : fisso : NG160 1x 3P : fisso : NG160 NA 7x 3P : fisso : GV3 1x 4P : fisso : NG160 1x 4P : fisso : NG160 NA 9x 3P : fisso : GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione 9x 3P : fisso : TeSys U orizzontale installazione 9x 4P : fisso : contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione 1x 3P o 4P : fisso : NSXm verticale installazione

Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - width 650 mm 400 mm
Altezza nominale cassetta	2000 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 module(s) : ATS01N in 650 mm Wide cubicle 6 module(s) : ATS01N in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : ATS01N103/106FT in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : GV2L , direct in 650 mm Wide cubicle 3 module(s) : GV2P , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : GV3 , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : iEM3000 in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide

cubicle
 8 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Wide armadio
 4 module(s) : PM3000 in 650 mm Wide cubicle
 3 module(s) : PM5500 in 650 mm Wide cubicle
 3 module(s) : PM5563RD in 650 mm Wide cubicle
 5 module(s) : TeSys U , direct in 650 mm Wide cubicle
 4 module(s) : TeSys U , direct in 650 mm Wide cubicle
 5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
 8 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 650 mm Wide armadio

Passi 9 mm	48
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	35 mm
Larghezza	520 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	0,86 kg
Colore	Natural
Materiale	Metallo

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile