



### Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Guida
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di guida	Modulare Regolabile
Dispositivo installato	Multi 9 : fisso dispositivo modulare Acti 9 : fisso dispositivo modulare Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact : fisso NSA125...160 - controllo: leva Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva
Descrizione poli	1x 3P : fisso : NG125 1x 4P : fisso : NG125 1x 3P : fisso : NG160 1x 3P : fisso : NG160 NA 1x 4P : fisso : NG160 1x 4P : fisso : NG160 NA 1x 3P : fisso : NSA125...160 1x 4P : fisso : NSA125...160 1x 3P : fisso : INS40 verticale installazione 1x 3P : fisso : INS63 verticale installazione 1x 3P : fisso : INS100 verticale installazione 1x 3P : fisso : INS125 verticale installazione 1x 3P : fisso : INS160 verticale installazione 1x 4P : fisso : INS40 verticale installazione 1x 4P : fisso : INS63 verticale installazione 1x 4P : fisso : INS100 verticale installazione 1x 4P : fisso : INS125 verticale installazione 1x 4P : fisso : INS160 verticale installazione

### Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - width 400 mm 400 mm
Altezza nominale cassetta	2000 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	4 module(s) : INS100 , direct in 400 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS100 , direct in 400 mm Wide cubicle 4 module(s) : INS125 , direct in 400 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS125 , direct in 400 mm Wide cubicle 4 module(s) : INS160 , direct in 400 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS160 , direct in 400 mm Wide cubicle 4 module(s) : INS40 , direct in 400 mm Wide cubicle 4 module(s) : INS63 , direct in 400 mm Wide cubicle 3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 400 mm Wide cubicle 4 module(s) : modular device , direct in 400 mm Wide cubicle 5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle

5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle  
5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle  
5 module(s) : NSA125...160 , direct in 400 mm Wide cubicle

Passi 9 mm	20
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	35 mm
Larghezza	270 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	0,76 kg
Colore	Natural
Materiale	Metallo

## Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificazioni prodotto	ASEFA

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile