



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	<p>Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1x 3P : fisso : NSX100...160 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : NSX250 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : CVS100...160 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : CVS250 orizzontale installazione</p>

Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>3 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p> <p>3 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle</p>
Altezza	141 mm
Peso prodotto	1,16 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0722 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile