



### Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	Compact : fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact : fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1x 4P : fisso : NSX100...160 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : NSX250 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : CVS100...160 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : CVS250 orizzontale installazione 1x 3P : fisso : INS250 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : INS250 orizzontale installazione 1x 3P : fisso : INV250 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : INV250 orizzontale installazione

### Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : INS250, direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : INV250, direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle

Altezza	192 mm
Peso prodotto	1,48 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

## Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile