



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	Compact : estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact : estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1x 3P : estraibile : NSX100...160 orizzontale installazione 1x 3P : estraibile : NSX250 orizzontale installazione 1x 4P : estraibile : NSX100...160 orizzontale installazione 1x 4P : estraibile : NSX250 orizzontale installazione

Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Altezza	245 mm
Larghezza	575 mm

Peso prodotto	2,78 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile