



### Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	<p>Easypact : fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact : fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact : fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1x 3P : fisso : INS320...400 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INS500...630 orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 3P : fisso : INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : NSX630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : EZC400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : EZC630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : CVS400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : CVS630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INS320...400 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INS500...630 orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione</p> <p>1x 4P : fisso : INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione</p>

## Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : EZC400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : EZC630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS320...400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INS500...630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INV320...400, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INV500...630, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Altezza	250 mm
Peso prodotto	1,76 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

## Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0722 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile