



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra di montaggio
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Dispositivo installato	Fupact : fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione Fupact : fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione Fupact : fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione Fupact : fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
Descrizione poli	1x 3P : fisso : INF63 orizzontale installazione 1x 3P : fisso : INF100...160 orizzontale installazione 2x 3P : fisso : INF100...160 verticale installazione 1x 4P : fisso : INF63 orizzontale installazione 1x 4P : fisso : INF100...160 orizzontale installazione 2x 4P : fisso : INF63 verticale installazione 2x 4P : fisso : INF100...160 verticale installazione 2x 3P : fisso : INF63 verticale installazione

Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 module(s) : INF100...160, direct in 650 mm Wide cubicle 5 module(s) : INF63, direct in 650 mm Wide cubicle
Altezza	250 mm
Peso prodotto	2,96 kg
Finitura superficiale	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile