



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra frontale
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact : fisso NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact : fisso NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact : fisso NW32 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1x 3P : piastra montaggio supporto : NW08...16 verticale installazione 1x 4P : piastra montaggio supporto : NW08...16 verticale installazione 1x 3P : piastra montaggio supporto : NW20...25 verticale installazione 1x 4P : piastra montaggio supporto : NW20...25 verticale installazione 1x 3P : piastra montaggio supporto : NW32 verticale installazione 1x 4P : piastra montaggio supporto : NW32 verticale installazione
Posizione di funzionamento	Orizzontale

Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 600 mm Armadio - larghezza 650 mm, profondità 1000 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,54 kg
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

grado di protezione IK	IK07 conforme a EN/IEC 62262
------------------------	------------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile

