



### Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P
Tipo di prodotto o componente	Piastra frontale
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact : fisso INS2000...2500 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact : fisso INV2000...2500 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1x 3P : piastra montaggio supporto : INS2000...2500 verticale installazione 1x 3P : piastra montaggio supporto : INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1x 4P : piastra montaggio supporto : INS2000...2500 verticale installazione 1x 4P : piastra montaggio supporto : INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione
Posizione di funzionamento	Verticale

### Complementare

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm, profondità 600 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	3,54 kg
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

### Ambiente

grado di protezione IK	IK07 conforme a EN/IEC 62262
------------------------	------------------------------

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile