



Principale

Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma P Prisma G
Tipo di prodotto o componente	Piastra frontale
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Powerlogic : PM400...800 Interfaccia operatore : 96 x 96 mm Interfaccia operatore : 72 x 72 mm Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Interfaccia operatore : HSI Enerlin"X : FDM121

Complementare

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 400 mm, profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm Vano cavi - larghezza 300 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	150 mm
Larghezza	600 mm
Peso prodotto	0,96 kg
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

grado di protezione IK	IK07 conforme a EN/IEC 62262
------------------------	------------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0811 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio