



Principale

Gamma	Linergy
Compatibilità gamma	Sbarre in rame
Tipo di prodotto o componente	Barra in rame
Descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità per confezione	Set da 4

Complementare

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 300 mm Cassetta a parete - larghezza 300 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	30 kA
Sezione condotto sbarre	15 x 5 mm
Lunghezza	1000 mm
Peso prodotto	2,68 kg
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
Passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm
Spessore	5 mm

Ambiente

norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificazioni prodotto	ASEFA

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0807 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio