



Principale

Gamma	Prisma
Nome del prodotto	Prisma G
Grado di protezione IP	IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP40 con porta IP30 senza porta IP41 con porta e copertura
Tipo di prodotto o componente	Porta
Tipo di pannello frontale	Piana
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto (da ordinare separatamente) Cerniera (x3)

Complementare

Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	3
Dimensione apertura	130°
Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	33
Materiale contenitore	Maniglia : poliammide Struttura copertura : lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	1830 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	33 mm
Peso prodotto	6,48 kg
Finitura superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco RAL 9001

Ambiente

grado di protezione IK	IK08 conforme a EN/IEC 62262
norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0823 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio