



Principale

Gamma	Kaedra
Tipo di prodotto o componente	Contenitore a tenuta stagna
Tipo di cassetta	Contenitore per apparecchiature modulari
Accessori forniti con la cassetta	2 kit di marcatura 2 collari di cablaggio

Complementare

Montaggio cassetta	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	36
Numero di file orizzontali	2
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	2 kit per siglatura 2 collari di cablaggio
Tipo di pannello frontale	Reversibile Trasparente
Potenza dissipata in W	47 W
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Larghezza	448 mm
Altezza	460 mm
Profondità	160 mm
Colore	Porta : verde trasparente Contenitore : grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

norme di riferimento	EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
caratteristiche ambientali	UV resistente classe 3 conforme a ISO 4582 2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2 2013
categoria di sovratensione	II
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0622 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio