



Principale

Gamma	Kaedra
Tipo di prodotto o componente	Contenitore a tenuta stagna
Tipo di cassetta	Involucro per prese e spine
Accessori forniti con la cassetta	1 piastra prese corrente 50 x 50

Complementare

Montaggio cassetta	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	4
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Numero di aperture interfaccia	2
Numero di piastre	1 per prese di alimentazione 50 x 50
Attrezzature fornite	1 piastra prese corrente 50 x 50
Tipo di pannello frontale	Trasparente
Potenza dissipata in W	6,5 W
Corrente nominale [In]	63 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Dimensioni base	65 x 85 mm
Larghezza	98 mm
Altezza	310 mm
Profondità	98.5 mm
Colore	Porta : verde trasparente Contenitore : grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

norme di riferimento	EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
caratteristiche ambientali	UV resistente classe 3 conforme a ISO 4582 2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2 2013
categoria di sovratensione	II
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1310 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio