



Principale

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome abbreviato | Interruttore carrello |
| Tipo di prodotto o componente | Contatto ausiliario |
| Applicazione | Controllo |
| Compatibilità gamma | Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600 |
| Tipo di offerta | C4 |
| Composizione contatti segnale | 1 NO/NC |

Complementare

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo contatti ausiliari | Standard |
| Funzionamento contatti ausiliari | Posizione di connessione Posizione di disconnessione Posizione di prova |
| Modalità di montaggio | Estraibile |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | DC-12 : 0,3 A DC 250 V AC-12 : 8 A CA 50/60 Hz 380 V AC-12 : 6 A CA 50/60 Hz 690 V AC-12 : 8 A CA 50/60 Hz 240 V AC-12 : 8 A CA 50/60 Hz 480 V DC-12 : 0,8 A DC 125 V DC-12 : 2,5 A DC 24/48 V |
| Carico minimo | 100 mA a 24 V |
| Accessori / categoria accessori | Ricambio Compact NS630b...1600 Ricambio Masterpact NT Spare part Masterpact NW |

Ambiente