



Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Preso interbloccata
Nome abbreviato	Preso Unika
Categoria spina, preso	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Preso standard	Industriale

Complementare

Modalità di montaggio	Fronte quadro
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipo di protezione	Senza protezione
Materiale spina, preso	Tecopolimero autoestinguento alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone placcato nichel spinotti :
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	<= 10 mm ²
Diametro esterno cavo	<= 25 mm
Entrata cavo	Collarino cavo
Tipo di filetto	Pg 21
Peso prodotto	0,683 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Altezza	225 mm
Larghezza	103 mm
Profondità	128 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40°C