



Principale

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo di prodotto o componente	Pulsante luminoso
Nome abbreviato	K
Tipo di operatore	Ad impulso
Profilo operatore	Giallo filoghiera
Informazioni supplementari operatore	Protezione completa in plastica

Complementare

Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	30 mm
Sorgente luminosa	Incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...28 V CA/CC
Tipo e composizione contatti	1 NO
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite
Posizione di funzionamento	Qualunque posizione
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A (AC-15) 10 A (DC-13)
Funzionamento dei contatti	Standard
Tipologia del prodotto	Prodotto completo

Ambiente

certificazioni prodotto	CE NEMA UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 class 3211 03
grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	785901027201
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0921 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti