



Principale

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo di prodotto o componente	Pulsante completo luminoso
Nome abbreviato	9001K
Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	30 mm
Informazioni supplementari operatore	Protezione completa in plastica
Sorgente luminosa	Incandescenza

Complementare

Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Profilo operatore	Filoghiera giallo Senza marcatura
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Durata meccanica	5000000 cicli
Posizione di funzionamento	Qualunque posizione
Peso prodotto	0,166 kg

Ambiente

norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certificazioni prodotto	NEMA UL 508
trattamento di protezione	TC
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
resistenza alle vibrazioni	7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0921 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti