

Principale

Tipo di corpo	Standard
Nome abbreviato	AW
Nome gamma	Heavy duty

Complementare

Corrente nominale [In]	15 A
Materiale del corpo	Cast zinc
Funzionamento dei contatti	A scatto
Tipo di attacco per fluido	0.5 inch BSP conduit entrance
Angolo massimo di spostamento	30 °
Azionamento interruttore	Senso antiorario
Angolo di inclinazione	5 °
Valore di coppia	2,75 lbf.in
Angolo di scatto	2.5 °

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-60...185°F
grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
certificazioni prodotto	CE CSA LR25490 classe 3211 03 UL listed file E42259 CCN NKCR

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.