



Principale

Gamma prodotto	9080FB
Tipo di prodotto o componente	Portafusibili

Complementare

Corrente nominale [In]	30 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 600 V CA/CC
Tipo fusibile	R
Calibro fusibile	0,8125 x 5 in
Numero di poli	3
Collegamento elettrico	Pressure wire clamp
Calibro AWG	AWG 14...AWG 10 (rame o alluminio)
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	200 kA per UL 512
Certificazioni prodotto	CE UL listed file E40747 CCN IZLT CSA file 70360 class 6225 01
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...302°F
Supporto per montaggio	Montaggio a parete
Materiale	Phenolic block
Lunghezza di spelatura fili	0,4375 in
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite 25 lbf.in per AWG 14...AWG 10 wire rame
Altezza	6,25 in
Larghezza	4,25 in
Profondità	1,69 in

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0620 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.