



Principale

Gamma prodotto	9080LB
Tipo di prodotto o componente	Power Distribution Block
Corrente nominale [In]	335 A per rame cavi 270 A per alluminio cavi
Corrente di cortocircuito	65 kA

Complementare

Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Supporto per montaggio	Montaggio a parete
Numero di poli	3
Numero di terminali	1 linea 6 load
Numero di fili	1 cavi AWG 6...400 kcmil (rame o alluminio) per linea 6 cavi AWG 14...AWG 2 (rame o alluminio) per load
Collegamento elettrico	Tin plated aluminium lugs
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	Fino a 65 kA per UL 508 A
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...302°F
Materiale	Phenolic block
Connessioni - morsetti	Occhiello 45 lbf.in per AWG 6...AWG 4 (rame o alluminio) carico Occhiello 40 lbf.in per AWG 8 (rame o alluminio) carico Occhiello 35 lbf.in per AWG 14 (rame) carico Occhiello 50 lbf.in per AWG 2 (rame o alluminio) carico Occhiello 35 lbf.in per AWG 12...AWG10 (rame o alluminio) carico Occhiello 375 lbf.in per AWG 6...400 kcmil (rame o alluminio) line
Lunghezza spelatura fili	1.06 in line connessione 0.56 in parte superiore carico connessione 1 in parte inferiore carico connessione
Altezza	4,75 in
Larghezza	6,03 in
Profondità	2,91 in
Compatibilità prodotto	9080LB33

Ambiente

certificazioni prodotto	CE CSA file 70361 class 6228 01 UL recognized E60616 CCN XCFR2
-------------------------	--

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0620 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti