



Principale

Gamma prodotto	9422T
Tipo di prodotto o componente	Disconnect Switch
Tipo sezionatore	Sezionatore non fusibile

Complementare

Montaggio del prodotto	Flange rod variable depth
Corrente nominale [In]	200 A
Potenza motore in hp	125 hp 460 V CA 150 hp 575 V CA 40 hp 200 V CA 40 hp 250 V DC 60 hp 230 V CA
Attrezzature fornite	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio

Ambiente

certificazioni prodotto	CSA UL
-------------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1545 - dichiarazione di conformità Schneider Electric

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.