

Principale

Gamma prodotto	8501X
Tipo relè	Relè di controllo
Tipo di prodotto o componente	Bobina

Complementare

Tensione di comando [Uc]	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo	0,85...1,1 Uc operativo CA 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA	25 VA at: 60 Hz 24 VA at: 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	12 VA at: 60 Hz 11 VA at: 50 Hz
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Calibro AWG	AWG 18...AWG 12 rame
Coppia di serraggio	1.02...1.36 N.m circuito di controllo morsetti a vite

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1332 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.