



### Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 IPC
Tipo di prodotto o componente	Modular socket-outlet
Nome abbreviato	IPC
Numero di poli	2P+T
Presca standard	Tedesco

### Complementare

Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica
Passi 9 mm	5
Altezza	84 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	63 mm
Peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
Segnalazione locale	Voltage presence indicator light: LED long service life 100000 h
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 6 mm <sup>2</sup> Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 10 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

### Ambiente

norme di riferimento	VDE 0620
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK03
tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
umidità relativa	95 % ( 55 °C )
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0627 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.