



Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 IPC
Tipo di prodotto o componente	Modular socket-outlet
Nome abbreviato	IPC
Numero di poli	2P+T
Presca standard	Italiano

Complementare

Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica
Passi 9 mm	5
Altezza	87 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 6 mm ² Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 10 mm ²
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

norme di riferimento	IEC 23-16
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK03
tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
umidità relativa	95 % (55 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1312 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti