



Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 iSO
Tipo di prodotto o componente	Bell
Nome abbreviato	ISO

Complementare

Tensione nominale di alimentazione [Us]	8...12 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita	3.6 VA
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passi 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	72 mm
Peso prodotto	77 g
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia rigido < 4 mm ² Morsetti a gabbia flessibile < 4 mm ² Morsetti a gabbia flessibile con ghiera < 4 mm ²
Lunghezza spelatura fili	12 mm (bottom)
Coppia di serraggio	1,3 Nm parte inferiore

Ambiente

livello di rumore	80 dB
tipo di suono	Campanello
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
temperatura ambiente di funzionamento	-10...40°C
temperatura di stoccaggio	-25...60°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0627 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti