



Principale

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamma | Acti 9 |
| Tipo di prodotto o componente | Bobina di min tensione |
| Nome abbreviato | IMNs |
| Tensione di comando [Uc] | 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di comando | Ritardato |
| Passi 9 mm | 2 |
| Compatibilità prodotto | IC60 IID Morsetto singolo Doppio morsetto ISW-NA - ARA RCA |

Complementare

| | |
|------------------------|---|
| Compatibilità gamma | Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: - Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: - Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker) |
| Segnalazione locale | Indicatore azione |
| Modalità di montaggio | Aggancio |
| Supporto per montaggio | Guida DIN |
| Larghezza | 18 mm |
| Colore | Bianco |
| Connessioni - morsetti | Morsetto a pinza 1 cavi 10 mm ² rigido Morsetto a pinza 2 cavi 2,9 mm ² rigido Morsetto a pinza 1 cavi 8 mm ² flessibile Morsetto a pinza 2 cavi 2,9 mm ² flessibile con estremità cavo |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| norme di riferimento | EN/IEC 60947-5-1 |
| tropicalizzazione | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | -25...50°C |
| temperatura di stoccaggio | -40...85°C |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-------------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 1216 - dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Profilo ambientale prodotto | Disponibile |
| Istruzioni fine vita prodotto | Disponibile |