



Principale

Gamma	Acti 9
Nome abbreviato	IATL4
Tipo di prodotto o componente	Ausiliario di comando passo-passo
Tensione di comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz impulso 50 ms

Complementare

Tipo di controllo remoto	Pulsante
Sequenza di passi	1° impulso - TL1 acceso, TL2 spento 2° impulso - TL1 spento, TL2 acceso 3° impulso - TL1 acceso, TL2 acceso 4° impulso - TL1 spento, TL2 spento
Modalità di montaggio	Fisso, tra 2 TL
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	4
Altezza	86 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	71 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm ² Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm ² Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm ² Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm ²
Lunghezza spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità gamma	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs Acti 9 iTLc
Compatibilità prodotto	ITL (16 A) ITL (32 A)

Ambiente

tropicalizzazione	2
umidità relativa	95 % (55 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	-20...50°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio